

滑らかな塗装面の修復、下地を整えます。  
だんぜん差が出る仕上がりです。

**白専用**



## Conditioning-Cleaner<C-C> コンディショニングクリーナー

・容量：500ml 品番：#06012

ワックスのノリが悪い、  
ツヤがない・・・など、  
酸性雨や紫外線により  
劣化した塗装面を修復し、  
下地を整えます。  
白ボケを残さない美しい  
仕上がりです。



★高級車のカーパック  
★劣化した塗装の除去  
★ガンコな水アカ除去  
★淡色車用

※注意  
直射日光下、表面が熱いときは冷やしてからご使用してください  
※長時間凍結を放置しないこと  
凍結は避けて摂氏5〜40度、火気の無いところに保管してください  
※輸入及びランクには保証しないです(要買戻し)

株式会社 ホーライ

### 使用方法

まずボトルをよく振ってください

- ① ボディーの砂埃を除去します。
- ② 専用スポンジにC-Cをタテ状に付け、1㎡位ずつタテヨコに研磨してすぐにタオルを使い水で洗い流してください。
- ③ 順次この作業を天井、トランクと繰り返してください。
- ④ ブツブツ・鉄粉はネンダーか、「鉄ぶん屋」で除去してください。
- ⑤ 最後に白色した所はC-Cが残っていますので、改めて水で洗い流してください。仕上げは水で固くしぼったマイクロセームで拭き上げて完成です。
- ⑥ その後、塗面保護の為コーティング剤のご使用をお奨めします。

**警告**●直射日光の当たらない日陰でご使用ください。●塗布したまま長時間放置しない事。よく洗い流してC-Cを残さない様にして下さい。仕上がりに影響致します。**応急処置**●目に入った場合：正常な水で最低10分洗い流し直ちに医師診察を受けること。●飲み込んだ場合：直ちに吐き出させ医師の診断を受けること。**保管場所**●0度C以上40度以下のところ、車内、トランク積載禁止子供手の届かないところ。**廃棄処理**●中身を使い切ってから産廃業者に渡してください。**成分**●酸化アルミナ、界面活性剤、アルカビルダー、アルコール、防錆剤、金属封鎖剤

