



防汚・滑水・光沢・白ボケ解消 樹脂コート

フラスワンはシリコンゴム系からガラス樹脂系に変わりました

複雑螺旋状の撥水基の配列は水を寄せ付けず、水とともに汚れも流してしまいます。特殊シロキサン結合のシリコンレジンに螺旋構造の分子構造を有し、効果を発揮する為3官能(RSiO₃/2)基で構成されたレジンに分子構造R基に疎水基であるメチル基(CH)特殊含有することにより、際立った撥水性を発揮します。

作業手順 ① 樹脂部分の土砂を取り除いたのち水分をよく拭き取ってください、② スポンジに樹脂コートをつけてフラスワンにつつ塗料を塗る感覚で均一に塗り込んでください。③ 水濡れしたマイクロクロスでその上から拭き伸ばしてガラス面を硬化させてから改めて乾いたマイクロクロスで均一に拭きあげてください。仕上がりです。

注意事項: 作業前に樹脂の加工状態によりムラになることがありますので見えない部分でテストしてください。空気に触れますと固まりますので、使用後はキャップを固く締め密閉する長期的には冷蔵庫に保管してください塗料と同じようにお考えください。



#06447 樹脂コート
100ml オープン価格

アルコキシシラン・アルミニウムキレート剤化合物
石油溶剤（消防法第四類第二石油類）

警告 不可飲用 火気厳禁 人体に害がありますので飲まないでください。眼に入ると障害が起こることがありますので注意してください。使用上の注意目的以外に使わないこと。他の製品と混ぜないこと。保管栓をしっかり締め摂氏5~30度のところに保管してください。長期には冷蔵庫に保管してください。破棄方法; 容器の破棄は中身を使い切ってから処理し一般廃棄物として処理してください。



577-845 東大阪市寺前町1丁目9-12 株式会社 ホーライ
mail; info@bullclean.com 電話 06-6728-1318 FAX 06-6736-1385