




# 滑水源

洗車機ワックスにない光沢・防汚・滑水・超スベリ



なぜ滑って、汚れないの



コーティング革命 = 吹っ掛けて + 水を掛けるだけ

自動車ボディ全てツルツル...だから雨水が汚れと一緒に落下させます  
フロントガラスもサイドガラスも雨水は急落下...雨の日も視界良好です。  
愛車は水滴痕も汚れも付着しにくくなりました。

作業方法明細は裏面参照してください

# 06549 滑水源 10kg バロンボックス ¥45,000 (普通車約200台分)

1台/4,000円×200台 = 売上 ¥800,000 粗利 = ¥755,000

ex、cost 中型車;600円(150g) 大型車=1200円(300g)

注(使用量は社内テストの平均値です)

成分:純水・非イオン系活性剤・シリコンオリゴマー・変性シリコン

消防法;第4類第2石油類

警告 不可飲用 火気厳禁 人体に害がありますので飲まないでください。眼に入ると障害が起こることがありますので注意してください。使用上の注意目的以外に使わないこと。他の製品と混ぜないこと。  
破棄方法;容器の破棄は中身を使い切ってから処理し一般廃棄物として処理してください。

Professional  
**BULLCLEAN**®

577-845 東大阪市寺前町1丁目9-12 株式会社 ホーライ  
mail; info@bullclean.com 電話 06-6728-1318 FAX 06-6736-1385

## 滑水源を自動車ボディに噴射する原理

自動車ボディ・&ガラス面にプラス&マイナスイオンに分離した 電位差を持たせた滑水源の成分群(滑らす樹脂・撥水成分・変性シリコン)が付着して + - + - + - + - 図のような電磁場を作ります仕上がった塗面とガラス面はスベリ・防汚性を長期に持続します(社内試験約3ヶ月)

作業される前にQRコードの動画を診てください



ご注意； 夏場はコーティングされる前に自動車ボディの温度を水を掛けて下げてやってください

作業手順 先ず滑水源の原液を水圧ガンのボトル900mlに充填する  
ベスト希釈倍率ダイヤル⑩=10倍に設定する (約20台分)

### ★ 洗車機利用；

- ① 洗車後ボディが濡れた状態で 水圧ガンで 滑水源を ボンネット・天井・フロントガラス・トランク・サイド の順に大ざっぱにスプレーする
- ② 洗車機のドライヤーコースを作動(水噴霧+ドライ)させます
- ③ 吹き残った水滴はマイクロクロスで拭き取ってください。

### ★ 手洗洗車；

- ① 洗車後ボディが濡れた状態で 水圧ガンで 滑水源を ボンネット・天井・フロントガラス・トランク・サイド の順に大ざっぱにスプレーする
- ② ボディ全体に水を十分にシャワーする 水滴が急激に落下します
- ③ 最高の仕上がりのため残った水滴はマイクロクロスで拭き取ってください。

仕上りチェック；塗面が乾けばハンカチを滑らして光沢とスベリ感を実感してください。



577-845 東大阪市寺前町1丁目9-12 株式会社 ホーライ  
mail; info@bullclean.com 電話 06-6728-1318 FAX 06-6736-1385