

Gla-con

塗面修復剤 all-in-one

劣化した塗装面を一液で完全修復致します
全塗装仕上がり感・ギラツキ無し・超スベリ感

用途 ①一般速攻磨き ② コーティング車の修復
③経年車のガラスコーティング前の処理

使用バフ

新車の場合.....	ウレタンバフ(SPバフ)
1年以上使用した車.....	①ウレタンバフ②毛バフ③ウレタンバフ
手作業で使用の場合...	湿らせたマイクロセーム
使用量.....	25ml/台(普通車)
	使用方法...湿式
1工程毎にSPバフ(臨機に毛バフ)に水を2~3回スプレーする	
シングルポリッシャー.....	回転数;1200~1500rpm

※ ウレタンバフは細目使用・低反発スポンジは使用禁止

取り扱い注意;直射日光下、表面が熱い時は冷やしてからご使用ください
塗面に長時間研磨剤を放置しないこと。保管は密閉して摂氏5~30度火気の無いところ

主成分 ・水・イソパラフィン系溶剤・滑石・ジメチコン・シリコンオリゴマー

価格 #06595 ガラコン 300ml オープン価格

Professional
BULLCLEAN®

577-845 東大阪市寺前町1丁目9-12 株式会社 ホーライ
info@bullclean.com 電話 06-6728-1318 FAX 06-6736-1385