

防汚・撥水・防水

ガラスコート施工車専用

複雑螺旋状の撥水基の配列は水を寄せ付けず、水とともに汚れも流してしまいます。特殊シロキサン結合のシリコンレジン螺旋構造の分子構造を有し、効果を発揮する為3官能(RSiO₃/2)基で構成されたレジンは分子構造R基に疎水基であるメチル基(CH)特殊含有することにより、際立った撥水性発揮します。

エステワンにガラスコート施工車専用誕生 (左側)

- ① ガラスコート面の汚れ・ムラを修復します。
- ② 防汚力・耐久性・防水・撥水力を回復させます。
- ③ 施工間もない（加水分解による硬化前）のガラスコート面の雨・雪の被害から護ります。
- ④ ガラスコート施工時の仕上げ剤に使用



 施行方法 ① 塗面の洗浄後若干水濡れ状態で始めてください。スポンジに縦一本状に液剤を付けてワンスパンづつ縦横に擦り込む ③ 乾かない内にマイクロクロスで拭き上げてください。この作業を全面に繰り返してください

注意;雨、雪、露からの保護目的= ガラスコート施工後 1時間以上あける。

#06590	エステワン-コーティング車専用	300ml
#06189	エステワンg	300ml

成分: 非イオン系活性剤・シリコンレジン・シリコン化合物

警告 不可飲用 火気厳禁 人体に害がありますので飲まないでください。眼に入ると障害が起こることがありますので注意してください。使用上の注意目的以外に使わないこと。他の製品と混ぜないこと。

保管栓をしっかり締め摂氏5~30度のところに保管してください

破棄方法; 容器の破棄は中身を使い切ってから処理し一般廃棄物として処理してください。

577-845 東大阪市寺前町1丁目9-12 株式会社 ホーライ
mail; info@bullclean.com 電話 06-6728-1318 FAX 06-6736-1385